

**Информируем вас о действиях по техническому обслуживанию, необходимых для обеспечения работоспособности оконной конструкции в процессе эксплуатации:**

1. Производить регулярную очистку элементов конструкций остекления, текущий ремонт окон, балконных дверей и балконного остекления.

2. При эксплуатации стеклопакетов температура воздуха внутри помещений рекомендуется не более +25°C и относительная влажность — не более 40%. При большей влажности в помещении, а также при пиковых отрицательных температурах наружного воздуха, возможно временное образование конденсата на внутренней поверхности стеклопакета.

3. Не реже двух раз в год производить осмотр стеклопакетов и не менее 1 раза в год выполнять регулировку замочных и скобяных изделий, предназначенных для запираения, закрывания и обеспечения функционирования оконных и дверных блоков.

4. Регулярно следить за состоянием механизмов, и время от времени очищать их от грязи, а также не менее 1 раза в год выполнять смазку изделий.

В качестве смазывающего вещества используют силиконовый спрей. Не используйте в качестве смазки масла растительного происхождения.

5. Следить за состоянием водоотводящих каналов, и время от времени очищать их от грязи. Водоотводящие каналы расположены в нижней части рамы.

7. Для продления срока эксплуатации уплотнителей, т.е. сохранения эластичности и способности задерживать любые сквозняки и воду, два раза в год очищать их от грязи и протирать хорошо впитывающей тканью смоченной силиконовым спреем. Кроме того проверять и при необходимости восстанавливать прокладки и швы, заполненные силиконовым герметиком.

8. В случае ослабления креплений шурупов, резьбовых соединений необходимо их подтянуть.